



No.	PIN	No.	PIN
1	/CS1	15	VSS
2	/RST	16	VOUT
3	A0	17	CAP3+
4	R/W	18	CAP1-
5	E	19	CAP1+
6	D0	20	CAP2+
7	D1	21	CAP2-
8	D2	22	V1
9	D3	23	V2
10	D4	24	V3
11	D5	25	V4
12	D6	26	V5
13	D7	27	NC
14	VDD	28	NC

NOTE:  
 1.MODE: STN-TRANSFLECTIVE-POSITIVE-Y/G,ANTI-UV  
 2.DUTY:1/65, BIAS:1/9, Vop=8.5V  
 3.OP.TEMP.: -20°C~70°C  
 4.ST.TEMP.: -30°C~80°C  
 5.VIEWING: 6:00  
 6.VDD=3.0V  
 7.BACK LIGHT: Y/G LED, Vf=3.8V,If=100mA

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-328	
①	09.5.13	增加拉带。			编号	328-0	
②	10.7.13	背光插头改为MOLEX (不可替代)。		审核	日期	2010.7.13	
				批准	分号	3	页数 1/1
					单位: mm	未注公差: ±0.3	

