



Pin	Symbol
1	/CS1
2	/CS2
3	/RES
4	A0
5	WR
6	RD
7~14	DB0~DB7
15	VDD
16	VSS
17	C86

真值表

LCD PIN	IC1 PIN
S0-S131	S0-S131
C0-C31	C0-C31

LCD PIN	IC2 PIN
S132-S191	S0-S59
C32-C63	C32-C63

NOTE:  
 1.DISPLAY MODE: STN-Y/G-POSITIVE-TRANSFLECTIVE  
 ANTI UV  
 2.VIEWING DIR: 6:00  
 3.LCD DRIVE MODE: 1/64DUTY,1/9BIAS  
 4.DRIVING VOLTAGE: VDD=3.0V,VDP=9.0V  
 5.OP.TEMP.: -20°C~70°C  
 6.ST.TEMP.: -30°C~80°C  
 7.LIGHT BACK:EDGE,Y/G,IF=140mA@4.2V,背光内部  
 无限流电阻,客户使用必须加限流电阻或者恒流使用  
 8. ENVIRONMENTAL SAFE STANDARD:ROHS

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-358	
△	11.3.5	更改背光电极长度。	何敏丽		编号	358-0	
△	12.8.25	更改背光电极长度。		审核	日期	2012.8.27	
				批准	分号	3	页数 1/1
					单位: mm	未注公差: ±0.3	