



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8-15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
NAME	NC	NC	/CS1	/RES	A0	/WR	/RD	DB0-DB7	VSS	VOUT	CAP3+	CAP1-	CAP1+	CAP2+	CAP2-	V1	V2	V3	V4	V0	VSS	C86	P/S	VDD	NC	NC

NOTE:

- 1.MODE: FSTN-TRANSLECTIVE-POSITIVE
- 2.DUTY:1/65,BIAS:1/9
3. OP.TEMP.: -10°C~60°C
ST.TEMP.: -20°C~70°C
- 4.VIEWING: 6:00
- 5.VDD=3.0V VLCD=8.6±0.3V
- 6.DRIVER IC:NT7534 (COG)
- 7.RoHS compliance
- 8.Lmax=1uH,Cmax=0.1uF

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-396	
△	2014.12.02	更改FPC焊盘	冯留赞		编号	396-0	
△	2015.01.07	更改焊盘孔尺寸,去掉双面胶	冯留赞	审核	日期	2015.01.07	
				批准	分号	3	页数 1/1
					单位: mm	未注公差: ±0.3	

